

SVELOG KÄRLTÖMMARE



SVELOG KÄRLTÖMMARE

El-hydraulisk kärltömmare för kärl upp till 660 liter. Konstruerad för driftsäkerhet och snabbhet.

Finns för fast montage (bultas i underlaget) och mobil med 4 hjul för att enkelt kunna flyttas mellan olika containers eller komprimatorer. Ansluts till 230V och därefter klar för drift.

SVELOG KÄRLTÖMMARE 200 för 2 hjuliga kärl 140 – 370 liter.

SVELOG KÄRLTÖMMARE 300 för 2 & 4 hjuliga kärl 140 – 660 liter.

Standard tipphöjd är 1300mm.

SVELOG KÄRLTÖMMARE 200X resp. **300X** för tipphöjd 1500mm.

SVELOG KÄRLTÖMMARE 200XX resp. **300XX** för tipphöjd 1700mm.

Tekniska Data: Basmått (mobil) 1400mm x 1400mm, höjd 1300mm - 1700mm, 230Volt, 1.1kW, vikt 150 - 185kg

SVENSKA **M**ILJÖ **L**OGISTIK

Komprimatorer Balpressar & övrig utrustning för miljömässigt och logistiskt rätt hantering av återvinningsbara restprodukter
Odinsvägen 29 A, S-130 54 Dalarö 08-504 900 42 Fax: 08-501 500 49
www.svelog.se