

# SVELOG KVARN AZ-11



**Applikationer:** Burkar av plåt, plast, fruktlådor, virke, metallspånor, datalistor, kompletta pärmar med innehåll, sten, glas, ytterligare applikationer ej beskrivna finns.

**Kapacitet:** Exempel 3 - 6 kbm hushålls avfall per timme (med standard kniv)

**EI-system:** Styrning av trefas kuggväxel motor över PLC, automatisk reversering vid hög belastning. Motorskydd brytare samt termistor.

I enlighet med gällande säkerhets regler och Europa standard samt arbetarskydds lagar i Tyskland samt Sverige

**System:** Långsamt gående och tyst kvarn med motroterande skärande och kapande knivar monterade på 2 stycken roterande axlar, försedd med individuellt utbytbara knivar

**Motor:** 7,5 eller 11 kw

**Volt:** 400 V - 50 Hz

**Säkring:** 35 Amp/trög säkring

**Styrning:** automatisk reversering,

motorskyddsbrytare, direkt start,

låsbar huvudströmbrytare.

Skyddsklass: IP55

**Kabel area:** 5 x 6,0 mm<sup>2</sup>

och distanser. Kompakt kraftig konstruktion med låg energi förbrukning.

**Kund optioner:** Special trattar och stativ (exempl. för 1,1 kbm MGB rullkärl), andra knivformat.

Anslutnings flänsar inpassning till andra utrustningar mekanik och elektronik.

Motor och växellåda med ändrad hastighet och utväxling

**Kombinationer med:** Matnings anordningar, Komprimatorer,

Brikettmaskin, Säckkomprimator,

Automatisk balpress, Luftransport, Transportband,

Skruvtransportör,

Samtliga maskiner i sortiment kan och brukar tillverkas enligt

kund specifikation. Ändringar från standard sker

kontinuerligt. Av denna anledning förbehåller vi oss rätten till

ändringar i teknisk design utan föregående notis.

**Golv utrymme:** 760 x 1250 mm

**Total höjd:** 2060 mm

**Inmatning höjd:** 1850 mm

**Inmatning öppning:** 760 x 730 mm

**Skärkammare:** 510 x 500 mm

**Kniv bredd:** 19 mm

**Vikt:** cirka 1000 kg

SvenskaMiljöLogistik