

# SVELOG SKRUVKOMPRIMATOR



*Skruvkomprimator .*

Skruvkomprimator byggd för kontinuerlig användning inom handel och industri. Mycket lämplig för restprodukter som well och trä i stora volymer.

## Viktiga fördelar

- Komprimerar materialet extremt bra. Medför sänkning av antalet transporter.
- Driftsäker konstruktion.
- Mobil eller stationär modell.

## Skruvkomprimator



Stationär Skruvkomprimator med konisk container. Inkastratt tillkommer och anpassas efter behov

## Underhåll



Automatsmörjning för minimalt underhåll

## Driftsäkerhet



Kuggdrift och automatsmörjning för hög driftsäkerhet

		Stationär		Mobil
Modell		STS11	STS15	MS7.5
Netto volym container	m <sup>3</sup>	-	-	20
Trattvolym	m <sup>3</sup>	1,25	1,25	1,49
Skruvens varv per minut		11,5	16,5	7,5
Kapacitet per varv	m <sup>3</sup>	0,16	0,16	0,16
Max. teoretiska presskapacitet/h	m <sup>3</sup> /h	110	158	72
Motor	kW	11	15	7.5
Total längd	mm	1750	1750	6025
Total bredd	mm	2820	2820	2420
Total höjd	mm	-	-	2649
Inkast längd	mm	1200	1200	1400
Inkast höjd	mm	1470	1470	1470
Inkast bredd	mm	1380	1380	1400
PLC, mjukstart & autosmörjsystem		Ja	Ja	Ja
Kedjefri drift		Ja	Ja	Ja
Maximal total vikt	kg	-	-	15000
Elektrisk anslutning		400V, 50Hz		