

# SVELOG Wellpack



Förvandla överblivna wellpapplådor till stora volymer stötupptagande fyllnadsmaterial



Stötupptagande



Mångsidig



Ekonomisk

## SVELOG Wellpack


är en unik konstruktion, som i ett arbetsmoment förvandlar överblivna wellpapplådor till bra och miljövänligt fyllnadsmaterial. När egenskaper som stor flexibilitet och hög stötupptagning efterfrågas, är **SVELOG Wellpack** det självklara alternativet. Detta sett både i en ekonomisk kalkyl, som att andra fyllnadsmaterial i miljö-perspektiv många gånger har bristande egenskaper.


## SVELOG Wellpack CP 422 S2

Kategori	Dubbel-well
Arbetsbredd	Obegränsad
Skärbredd	420 mm
Max tjocklek	0-17 mm
Kapacitet	5-7 m <sup>3</sup> /h
Hastighet	12 m/min
Motoreffekt	1,8 kW (3-fas)
Spänning	400 V / 50-60 Hz
Storlek	1100 x 750 x 800
Vikt	260 kg



 Enkel-well

 Dubbel-well

 Trippel-well

### SveLog Wellpack CP 428 S2

Kategori	Trippel-well
Arbetsbredd	Obegränsad
Skärbredd	420 mm
Max tjocklek	0-20 mm
Kapacitet	6-9 m <sup>3</sup> /h
Hastighet	14 m/min
Motoreffekt	3,0 kW (3-fas)
Spänning	400 V / 50-60 Hz
Storlek	1100 x 750 x 800
Vikt	270 kg



### SveLog Wellpack CP 430 S2

Kategori	Trippel-well
Arbetsbredd	Obegränsad
Skärbredd	420 mm
Max tjocklek	0-20 mm
Kapacitet	7-10 m <sup>3</sup> /h
Hastighet	16 m/min
Motoreffekt	4 kW (3-fas)
Spänning	400 V / 50-60 Hz
Storlek	1100 x 750 x 800
Vikt	320 kg



### SveLog Wellpack CP 316 S2

Kategori	Enkel-well
Arbetsbredd	Obegränsad
Skärbredd	320 mm
Max tjocklek	0-10 mm
Kapacitet	1-2 m <sup>3</sup> /h
Hastighet	8 m/min
Motoreffekt	1,0 kW (1-fas)
Spänning	230 V / 50-60 Hz
Storlek	980 x 660 x 660
Vikt	105 kg



Samtliga modeller utom 316 är utrustade med integrerad koppling för anslutning av utsug.

## SVENSKA MiljöLOGistik

Komprimatorer Balpressar & övrig utrustning för miljömässig och logistiskt rätt hantering av återvinningsbara restprodukter

Box 93, S-130 54 Dalarö 08-504 900 42 Fax: 08-501 500 49

[www.svelog.se](http://www.svelog.se)